

LOCX CUT OIL 2:1

Producto

Aceite de corte.

Función

Sistema refrigerante lubricante para maquinado pesado.

Aplicación

CUT OIL por ser una combinación aditiva de lubricante y refrigerante, asegura un acabado y corte perfecto, a la vez que permite trabajar a mayores velocidades de corte. Protege las herramientas prolongando su filo. Evita dilataciones de metales, chirridos y vibraciones. Protege contra óxido y corrosión máquinas y herramientas. Por su excelente formulación y calidad **CUT OIL** permite operaciones de precisión en trabajos con metales convencionales (ferrosos y livianos) o inusuales (titanio, tungsteno, etc.) aún donde se produjera abundante viruta.
Áreas de uso: Tornos automáticos, Fresadoras, Operaciones de roscado, brochado, mandrilado, sobre trenes laminadores, máquinas que cortan, Engranajes, Máquinas trefiladoras.

Propiedades

Refrigerante
Lubricante

Características

Lubrica y refrigera en una sola operación
Eficaz en todos los metales.

Instrucciones

Este producto se usa puro en todos los casos.
Para un mejor resultado aconsejamos limpiar con SERGRAS su máquina antes de colocar **CUT OIL**.
Con referencia a la seguridad industrial el uso de **CUT OIL** no produce irritación ni vapores tóxicos, ni dermatitis.

Presentación

Aerosoles de 419 ml; Baldes de 20 Lts y tambores de 205 lt.