

	Manual de especificaciones	Proceso ISO 9001 Certificado	Edición 1	25/10/06
	Especificaciones estándar		Hoja	1

LOCX

Grafito en Polvo

Producto

Lubricante seco, sin grasas ni aceites

Función

Lubricante anti empaste

Aplicación

Lubricante especial para uso en cualquier tipo de cerraduras, candados, correderas mecánicas, o cualquier mecanismo expuesto al roce y a la intemperie, sin provocar empastes ni grasitud.

Propiedades

Lubrica sin dejar grasitud, posee alta penetrabilidad ya que sus partículas son de pequeñísimas dimensiones.
Aumenta la vida útil de los mecanismos reduciendo esfuerzos.
No es Corrosivo ni abrasivo, no posee siliconas, resinas ni metales pesados
Al ser un producto seco no se adhieren pelusas, arena, polvillo, etc.

Características

Densidad: 2.00 a 2.30 Gr/cc
Olor: Prácticamente inodoro.
Densidad de vapor (Aire:1)= 2
Color: Característico gris oscuro a negro.

Instrucciones

Debe usarse con precaución, utilice los elementos de seguridad apropiados, guantes de PVC o similar, semi mascara con cartucho para vapores orgánicos, o en sector ventilado
Es un producto altamente inflamable.
Aplique directamente sobre la zona a lubricar, deje secar y repita la operación de ser necesaria, puede utilizar el prolongador para lugares de difícil acceso.

Presentación

Aerosol de 440 ml. / 205 gr