

	Manual de especificaciones	Proceso ISO 9001 Certificado	Edición 1	25/10/01
	Especificaciones estándar		Hoja	1

Producto	Lubricante Multiuso
	Lubricante Multiuso
Función	Destraba - Lubrica - Protege - Desplaza - Afloja - Humecta - Penetra - Limpia
Aplicación	Limpia: Penetra bajo la suciedad, mugre y grasitud, limpiando hasta en áreas de difícil acceso. También disuelve adhesivos, facilitando el desprendimiento de etiquetas, cintas y excesos de material adhesivo. Desplaza la humedad: Permite el rápido secado de sistemas eléctricos, eliminando la humedad que puede provocar cortocircuitos. Alta Capacidad dieléctrica: Apto para instalaciones eléctricas. Penetra: Su alta penetración permite aflojar mecanismos trabados por la oxidación, corrosión y congelamiento por frío. Lubricante: la excepcional capacidad lubricante cubre rápida y eficazmente las piezas en movimiento de cualquier tipo de mecanismos. Estabilidad térmica: Permanece con excelente comportamiento en temp. desde -70°C hasta 150°C. Baja tendencia a la formación de espumado. Protección: Protege las sup. metálicas con una película protectora altamente resistente a la oxidación, humedad y otros agentes corrosivos.
Propiedades	Limpia. Desengrasa Desplaza la humedad Penetrante Lubricante Protector anticorrosivo
Características	• Larga vida útil del producto (10 años) • No contiene productos cancerígenos • Funciona en cualquier posición • Es INFLAMABLE
Instrucciones	Para limpiar, aplique sobre la suciedad, deje disolver la misma y aplique nuevamente. Para destrabar: aplique y mueva los mecanismos. Para lubricar: rocíe las zonas de contacto. Para desplazar humedad: aplique sin el prolongador sobre la zona afectada. Para protección anticorrosiva: aplique y deje evaporar los solventes para que sólo queden los aditivos anticorrosivos.
Presentación	Aerosol de 419 ml